

# UN MULTIFARMER DE 140 CHEVAUX

MERLO



M. PORTIER

**Ce Multifarmer de 140 chevaux** bénéficie d'un nouveau design du capot moteur.

La gamme de chargeurs télescopiques Multifarmer s'enrichit des modèles MF 40.7 et 40.9. Équipé d'un moteur quatre cylindres de 140 chevaux (motoriste à confirmer), celui-ci reçoit une transmission hydrostatique à trois rapports powershift. La gestion électronique moteur/transmission en cours de développement offrira un ajustement indépendant du régime moteur et de la vitesse d'avancement.

Cet automoteur de maintenance dispose d'une capacité de quatre tonnes et d'une hauteur de levage de sept ou neuf mètres selon le modèle. Son

circuit hydraulique load sensing offre un débit de 150 l/min. La capacité du relevage arrière est portée à sept tonnes et une gestion électronique Bosch fait son apparition. La puissance délivrée à la prise de force devrait atteindre 120 chevaux. Jusqu'à quatre distributeurs hydrauliques sont disponibles. Des vérins correcteurs de dévers peuvent équiper les deux essieux. Ces derniers peuvent accueillir des roues de 26,5 pouces. La suspension de cabine équipera en standard ce Multifarmer qui sera commercialisé en fin d'année. ■ M. P.